

Fluke 305 钳形表



主要特性

- 全新机身设计，更加小巧美观，符合中国市场对产品大小，外观及手感的要求，让钳形电流表使用方法变得更灵活简单。
- 交流电流999.9A，可与满足不同应用需求的客户。
- 30mm的大钳口。
- CAT IV 300V/CAT III 600V的高安全等级。
- 1.5%的高精确度。
- 背光功能。
- 两年保修。

产品概述: Fluke 305 钳形表

Fluke 305紧凑型交流钳形表，使用方法简便，可以满足日常基础电气维护的需要，并且具有以下特点：交流电流999.9A，可以满足不同应用需求的客户；全新机身设计让Fluke 305交流钳形表更加小巧美观，符合中国市场对产品大小、外观及手感的要求。

[推荐搭配：全新开口电压钳表](#)



可同时测试电压/电流的变频器钳表：福禄克安博 ACD-14-PRO



产品规格: Fluke 305 钳形表

技术指标		302+	303	305
交流电流	量程	400.0A	600.0A	999.9A
	精度	1.8%±5	1.8%±5	1.5%±5
交流电压	量程	600V		
	精度	1.5%±5		
直流电压	量程	600V		
	精度	1.0%±5		

电阻	量程	400Ω/4000Ω
	精度	1%±5
通断测试蜂鸣器		≤70Ω
尺寸	高 x 宽 x 厚(mm)	207 x 75 x 34
	钳口大小	30 mm
安全等级		CAT IV 300V/CAT III 600 V
工作温度		0°C至40°C
储存温度		-30°C至60°C
电池		2节AA电池
IP等级		IP30

Ordering information



Fluke 305

Fluke 305 钳形表

包括:

- 钳表一台
- 2节 AA 电池
- 用户手册
- 测试线
- 2年质保

Optional accessories Description

福禄克十字头绝缘螺丝刀 Ergonomic handles offer maximum torque and safety.

福禄克绝缘钢丝钳

使用电压等级为 1,000 V 的 Fluke 绝缘钢丝钳、8 英寸 Linesman 钳子和侧剪钳保持安全。通过锋利的线切割锯齿状钳口和 4 点夹持孔紧紧夹持。

